

Дюбель-гвозди и крепеж (DIN)

Наименование серии крепежного элемента	Описание крепежного элемента	Наименование модели крепежного элемента	Длина дюбеля	Цена руб./1 шт.	Цена руб./упаковка
Х-С P8 артикулы 2091377, 2091383, 2091393 	Гвоздь для креплений в бетоне Высококачественный крепежный элемент со стандартными характеристиками для крепления тонких и толстых материалов к кирпичной кладке и бетону Подходит для использования в мягком и обычном бетоне Максимальная эффективность при установке в твердый бетон. УПАКОВКА 100 ШТ.	Х-С 22 P8	22	3,70 Р	370 Р
		Х-С 37 P8	37	4,50 Р	450 Р
		Х-С 72 P8	72	7,07 Р	707 Р
Х-Р P8 артикулы 2150366, 2150367, 2150369, 2173875, 2173877 	Предназначается для крепления в твердом бетоне (протестирован и одобрен для бетона 5,51 Па, глубина установки до 25 мм 1") и в стали. - Удлиненный конический наконечник гвоздя для наилучшего крепления в прочном бетоне. - Максимальная прочность (сталь 59 HRC) для наилучшего крепления в твердом бетоне. - Обеспечивает эффективную глубину установки 20 мм, 25 мм, 31 мм и 38 мм (3/4", 1", 1 1/4" and 1 1/2") при использовании с профилями толщиной до 14 ga. - Наилучшие нагрузочные характеристики в прочном бетоне УПАКОВКА 100 ШТ.	Х-Р 22 P8	22	4,20 Р	420 Р
		Х-Р 27 P8	27	4,50 Р	450 Р
		Х-Р 40 P8	40	5,20 Р	520 Р
		Х-Р 47 P8	47	5,90 Р	590 Р
		Х-Р 57 P8	57	6,80 Р	680 Р
Х-Р МХ артикулы 2150380, 2150381, 2150382, 2150383, 2173901 	Предназначается для крепления в твердом бетоне (протестирован и одобрен для бетона 5,51 Па, глубина установки до 25 мм 1") и в стали. - Удлиненный конический наконечник гвоздя для наилучшего забивания в жестком бетоне и стали - Максимальная прочность (сталь 59 HRC) для наилучшего крепления в прочном бетоне или стали - Обеспечивает эффективную глубину установки 20 мм, 25 мм, 31 мм и 38 мм (3/4", 1", 1 1/4" and 1 1/2") при использовании с профилями толщиной до 14 ga. - Наивысшие нагрузочные показатели в жестком бетоне и стали. УПАКОВКА 100 ШТ.	Х-Р 22 МХ	22	5,40 Р	540 Р
		Х-Р 27 МХ	27	5,80 Р	580 Р
		Х-Р 34 МХ	34	6,20 Р	620 Р
		Х-Р 40 МХ	40	6,50 Р	650 Р
		Х-Р 52 МХ	52	7,80 Р	780 Р
Х-С P8 S23 артикул 2091406 	Предназначается для надежной фиксации установленного материала. - Предустановленная стальная шайба обеспечивает устойчивость к нагрузке на вырыв для надежного крепления мягких материалов к бетону. - Подходит для использования в мягком и среднетвердом бетоне (прочность бетона – до 45 Н/мм²) - Максимальная эффективность при установке в бетон с твердостью до 41 МПа. УПАКОВКА 1000 ШТ.	Х-С 47 P8 S23	47	10,00 Р	1 000 Р

Наименование серии крепежного элемента	Описание крепежного элемента	модели крепежного элемента	Длина дюбеля	Цена руб./1 шт.	Цена руб./упаковка
X-CT 47 DP8 артикул 383582 	Одиночный гвоздь для опалубки HILTI модель X-CT DP8 используется для крепления конструктивных элементов деревянных опалубочных систем, а также других временных креплений к бетону. Установка опалубочных досок с помощью гвоздя X-CT осуществляется монтажными пистолетами HILTI DX 460 F8 и DX E72 для крепления одиночных гвоздей. Подходит для установки и удержания конструкций для бетонной опалубки, а также для крепления пластика, сеток, обрешеток. УПАКОВКА 100 ШТ.	X-CT 47 DP8	47	3,90 Р	390 Р
X-CR 16 P8 артикул 247356 	Базовые материалы: Сталь Минимальная толщина базового материала (сталь): 5 мм Коррозионная защита: Нержавеющая сталь, A4(316) или эквивалент Материал: Нержавеющая сталь A4 (или эквивалент) Диаметр ножки крепежа: 3.7 мм Размер шайбы: 8 мм УПАКОВКА 100 ШТ.	X-CR 16 P8	16	34,00 Р	3 400 Р
Подвесной элемент X-HS M8 U32 P8 S15 артикул 361789 	Применение: Крепления с резьбовыми шпильками Материал: Углеродистая сталь Для использования с (инструменты): DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8 УПАКОВКА 100 ШТ.	X-HS M8 U32 P8 S15	32	26,00 Р	2 600 Р
X-M8-15-27P8 артикул 306092 	Базовые материалы: Бетон Коррозионная защита: Гальваническое цинковое покрытие, толщина <20 мкм Материал: Углеродистая сталь Диаметр резьбы: 8 мм. УПАКОВКА 100 ШТ.	X-M8-15-27P8	27	25,00 Р	2 500 Р
X-EM10H-24-12P10 артикул 271984-H 	Минимальная толщина базового материала (сталь): 6 мм Коррозионная защита: Гальваническое цинковое покрытие, толщина <20 мкм Условия окружающей среды: В сухих условиях внутри помещений Материал: Углеродистая сталь Диаметр резьбы: 10 мм Тип наконечника: Баллистический наконечник, рифленый Для использования с (инструменты)DX 460 F8, DX 5 F8, DX 76 PTR УПАКОВКА 100 ШТ.	X-EM10H-24-12P10		19,00 Р	1 900 Р
X-EM8H P8 15 мм артикул 271981 	Базовые материалы: Сталь Минимальная толщина базового материала (сталь): 6 мм Коррозионная защита: Гальваническое цинковое покрытие, толщина <20 мкм Материал: Углеродистая сталь Диаметр резьбы: 8 мм Тип наконечника: Баллистический наконечник, рифленый Для использования с (инструменты)DX 460 F8, DX 5 F8 УПАКОВКА 100 ШТ.	X-EM8H P8 15 мм	15	21,00 Р	2 100 Р
Шайба R23 артикул 51731 	Стальные шайбы для использования с гвоздями. Применение: Мембраны и дренажные пластины, Сети, ткани и т. п., Пластиковые гофрированные листы, Крепление сетки, Стандартная опалубка, Специальная опалубка Для использования с (инструменты): DX 460 MX, DX 5 MX, DX A40, DX A41 Коррозионная защита: Гальваническое цинковое покрытие, толщина <20 мкм Диаметр: 23 мм. УПАКОВКА 100 ШТ.	Шайба R23		3,20 Р	320 Р
Держатель жгута X-ECT MX артикул 285709 	Применение: Кабелепроводы, Электрическое оборудование, Кабели в пучках, Одиночные кабели\ - Материал: Полиамид (ПА), Без галогенов, Без использования силикона, Огнестойкость в соответствии с EN 60695-2-11 при 650 °C, Огнестойкость в соответствии с IEC 60695-2-11 при 650 °C, Огнестойкость в соответствии с VDE 0471, часть 2-11, при 650 °C, Устойчивость к УФ-излучению (средняя) - Для использования: с (инструменты)BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME - Базовые материалы: Бетон (мягкий), Бетон (прочный), Кирпичная кладка (полнотелый известковый кирпич), Сталь. УПАКОВКА 100 ШТ.	Держатель жгута X-ECT MX	Ширина: 24.9 мм	7,20 Р	720 Р
Крепл. кабел. магистрали X-ET MX артикул 285718 	Пластиковый крепежный элемент для кабельных каналов/универсальная шайба для использования с гвоздями в ленте. Монтаж кабельных магистралей Предупреждение повреждений при монтаже на хрупких материалах. Для использования с (инструменты): BX 3-ME, BX 3-ME 02, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME Базовые материалыБетон (мягкий), Бетон (прочный), Кирпичная кладка (полнотелый известковый кирпич), Сталь. УПАКОВКА 250 ШТ.	17 мм.		550,00 Р	1 375 Р

Наименование серии крепежного элемента	Описание крепежного элемента	модели крепежного элемента	Длина дюбеля	Цена руб./1 шт.	Цена руб./упаковка
Зажим фиксирующий X-FB 8 МХ артикул 286797 	Металлическая клипса для кабелей и кабельных каналов для использования с гвоздями в ленте Применение: Кабелепроводы, Электрическое оборудование, Трубы для небольших нагрузок, Одиночные кабели Материал: Углеродистая сталь Для использования с (инструменты): ВХ 3-МЕ, ВХ 3-МЕ 02, DX 351 МХ, DX 460 МХ, DX 5 МХ, GX 120-МЕ, GX 3-МЕ. УПАКОВКА 200 ШТ.	Ширина:17.5 мм.		6,90 Р	1 380 Р
Зажим фиксирующий X-FB 16 МХ артикул 286799 	Металлическая клипса для кабелей и кабельных каналов для использования с гвоздями в ленте Применение: Кабелепроводы, Электрическое оборудование, Трубы для небольших нагрузок, Одиночные кабели Материал: Углеродистая сталь Для использования с (инструменты): ВХ 3-МЕ, ВХ 3-МЕ 02, DX 351 МХ, DX 460 МХ, DX 5 МХ, GX 120-МЕ, GX 3-МЕ. УПАКОВКА 200 ШТ.	Ширина 17.5 мм		5,50 Р	1 100 Р
ЕСТ-S Затяжка-хомут HILTI для электрокабелей белая нейлон, 2.5x200 мм 	Материал: Полиамид 6.6 (УФ-устойчивый) Область применения: Прокладка, связывание и крепление кабелей, труб и шлангов, затяжка или затяжки кабелей, рекомендуется для внутреннего применения. УПАКОВКА 200 ШТ.	Ширина 2.5 мм		2,00 Р	400 Р
Затяжка электрокабелей Х-ЕКС-Е 16 МХ артикул 285719 	Диаметр кабелепровода 16 мм Базовые материалы Бетон, Сталь, Полнотелый кирпич Размеры (ДхШхВ) 30 x 22 x 30 мм Удобный, прочный и универсальный крепежный элемент для труб, кабелепроводов, электрокабеля Возможность использования на стенах, полах и потолках Фрикционная посадка в передней части монтажных пистолетов ВХ/ГХ/ДХ для простоты работы УПАКОВКА 100 ШТ.	Ширина 16 мм.		8,00 Р	800 Р

www.gef-gun.ru; E-mail: mail@gef-gun.ru
тел: +7 (495) 724-29-96; +7 (495) 909-22-37
111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 8, стр. 2